

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
Съгласно Регламент (ЕС) 305/2011

1. Типа на продукта:

1.1 Отоплителни уреди за жилищни помещения, работещи на дървени пелети EN 14785:2006

2. Уникален идентификационен код на типа на продукта.

AURIGA 25 kw

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

3.1 Отоплителен уред – свободно стоящ оборудван с водонагревател работещ със затворени врати за отопление на битови помещения на твърдо гориво – дървени пелети.

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

4.1

EVERGREEN ENERGY DOO

15-Ti Korpus 89 A Ohrid Republic of Macedonia

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

START ECO LTD

Simeon Veliki 12 A Bulgaria

Ivan +359894457054

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

6.1 Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

7.1 Нотифициран орган: „Термотест Консулт“ ЕООД, ж.к. Младост 3, бл. 354, вх.4 ап.8, София, България, Идентификационен номер:1999, изпитвателен протокол №0326./27.04.2016

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Номинална топлинна мощност	25 kW	Хармонизиран стандарт: EN 14785:2006
Намалена топлинна мощност	9 kW	
Мощност на водонагревател	22 kW	
КПД при номинална топлинна мощност	91,0%	
КПД при намалена топлинна мощност	92,5%	
Съдържание на СО в димния газ (към 13% O ₂) при номинална топлинна мощност	0,0234%	
Съдържание на СО в димния газ (към 13% O ₂) при намалена топлинна мощност	0,0233%	
Средна температура на димните газове	143,7°	
-при номинална топлинна мощност	78,3°	
-при намалена топлинна мощност		
Разход на гориво	5,8-5,82 kg/h	
Гориво	Дървени пелети	
Максимално работно налягане	2,5bar	
Минимални разстояния до горими материали	15 cm/strani 15cm/zad	
*да се монтира върху негорими повърхности в съответствие с изискванията посочени в инструкцията за монтаж и експлоатация		

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2 съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя: Jovan Jovanoski
Дата 29.04.2016

